

YAMAHA XV 950 R

Acum, Yamaha deschide porțile personalizării pentru fiecare pilot cu XV950R - un bobber care încapsulează caracterul și personalitatea acelor creații ale cartierelor mărginașe într-un nou look japonez retro, cu o margine ascuțită.

Compact și elegant, cu o înălțime redusă a șeii, XV950R oferă o deplasare sportivă, păstrând caracterul care este indispensabil pentru cel care deține o asemenea motocicletă. Stilul liniilor plate de la Yamaha și utilizarea componentelor metalice expuse accentuează simplitatea pură a motocicletei, iar motorul cu doi cilindri în V asigură performanțe viguroase. XV950R preia atitudinea relaxată a unui bobber și îi injectează un element de abilitate sportivă, alături de o suspensie îmbunătățită.

Detalii

- Motor SOHC cu doi cilindri în V la 60 de grade, răcit cu aer
- Sistem de admisie îmbunătățit, pentru o eficiență excepțională
- Filtru de aer compact, pentru un cuplu ameliorat
- Performanță îmbunătățită în regimul de turații joase și medii
- Țeava de eșapament 2-în-1 urmează conturul motorului
- Ambreiaj cu amortizor din cauciuc, pentru reducerea oboselei pilotului
- Învelitoare de șa cu aspect de piele de căprioară
- Cadru dublu pentru manipulare ușoară și agilă
- Jante cu 12 spițe cu ABS în echiparea standard
- Discuri de 298 mm, de tip ondulat, cu rotoare flotante
- Amortizoare în cascadă cu amortizare reglabilă
- Rezervor de combustibil de 12 litri, în formă de lacrimă, cu vopsea în dungii

YAMAHA XV 950 R

Motor	
Tip motor	4 timpi, Răcit cu aer, 4-supape, SOHC, 2-cilindri tip-V
Capacitate cilindrică	942cc
Alezaj X Cursă	85,0 mm x 83,0 mm
Compresie	9,0 : 1
Putere maximă	38,3 kW (52,1PS) @ 5.500 rpm
Cuplu maxim	79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3.000 rpm
Sistem de ungere	Carter umed
Tip ambreiaj	Umed, Disc multiplu
Carburator	Injectie de carburant
Sistem de aprindere	TCI, Electric
Sistem de transmisie	Angrenaj constant, 5-viteze
Transmisie finală	Curea
Şasiu	
Cadru	Balansier dublu
Sistem suspensie faţă	Furci telescopice, Ø 41 mm
Cursă faţă	135 mm
Unghi rolă de direcţie	29Âş
Traseu	130 mm
Sistem suspensie spate	Basculă
Cursă spate	110 mm
Frână faţă	disc mono hidraulic , Ø 298 mm
Frână spate	mono disc hidraulic, Ø 298 mm
Anvelopă faţă	100/90-19M/C 57H (Tubeless)
Anvelopă spate	150/80B16M/C 71H (Tubeless)
Dimensiuni	
Lungime totală	2.290 mm
Lăţime totală	830 mm
Înălţime totală	1.120 mm
Înălţimea scaunelor	690 mm
Baza roţilor	1.570 mm
Gardă minimă la sol	130 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)	251 kg
Capacitate rezervor carburant	12 Litri
Capacitate rezervor ulei	4,3 Litri

Pret Vanzare (incl. TVA)

9.500 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.

Pentru Galeria de Imagini, [CLICK AICI.](#)